

対応OS	
Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / 32、64ビット
Mac	Mac OS X 10.14
無線LANインターフェース	
周波数範囲(チャンネル)	IEEE802.11a:5.18GHz~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch ) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
セキュリティ	WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、 WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、 WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、 WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、 WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、 Enhanced Open、 Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター
アンテナ	内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本
アクセス方式	インフラストラクチャモード、WDSモード
インターフェース	2.4GHz及び5GHz同時通信
リピーター機能(WDS)	対応(最大6台)
データ転送速度(理論値)	最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
有線LANインターフェース	
アクセス方式	CSMA/CD
端子数・形状	2(AUTO-MDIX対応)※PoE受電対応はLAN 1端子 RJ-45型8極コネクタ
データ転送速度(規格値)	10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
転送距離	100m
伝送方式	1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、 10BASE-T(マンチエスターコーディング)
セキュリティ機能	
マルチSSID	最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
タグVLAN(802.1Q)	最大10個、VID=1~4095
管理プロトコル	SNMP(v1/v2c/v3/Trap)
本体詳細	
最大消費電力	9.6W
外形寸法	W160*D42.5*H150mm (セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
質量	約490g(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
保証期間	3年
付属品	壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、 セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵
動作環境	温度0~45℃ 湿度10~90%(結露なきこと) ※本製品は屋内使用に限ります